



Tragbares 360° Rundumlicht für Außenanwendungen FLEX-C LED 960

Produktbilder



Kurze Beschreibung

Außenbeleuchtung Setolite Aldebaran 360 Grad FLEX-C LED 960, mehrstufig einstellbarer Winkel, kurze Auf- und Abbauezeit ohne Abkühlphase, bis zu 300% mehr Licht am Boden bei weniger Energieverbrauch als herkömmliche Beleuchtungssysteme

Beschreibung

Außenbeleuchtung Setolite Aldebaran 360 Grad FLEX-C LED 960, mehrstufig einstellbarer Winkel, kurze Auf- und Abbauezeit ohne Abkühlphase, bis zu 300% mehr Licht am Boden bei weniger Energieverbrauch als herkömmliche Beleuchtungssysteme.

Flexibles Licht rundum effizient – die neue ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C 2.0 SERIE bietet von allem etwas mehr: Mehr Licht, mehr Flexibilität, mehr Sicherheit. Das patentierte Verstellsystem ermöglicht es, den Abstrahlwinkel des ultra-hellen LED-Lichts effizient auf den Arbeitsbereich zu konzentrieren und so mit minimalem Energieeinsatz unter weitgehender Vermeidung von Streulicht zu arbeiten – das Licht kommt genau dort an, wo es benötigt wird. Dank des neuen, integrierten Verdreheschutzes ist der Hängebetrieb auch ohne spezielles Zubehör möglich.

Die Leuchten-Segmente sind paarweise (180°/360°) via Kontrollbox schaltbar. Einer einzelnen Person gelingt der Auf- und

Abbau der Leuchte dank integrierter Aufnahme für den verbreiteten DIN-Zapfen in Sekundenschnelle.

Vorteile

- Optimale Lichtwirkung dank mehrstufig verstellbarem Winkel
- Kurze Auf- und Abbau-Zeiten ohne Abkühlphase
- Platzsparender Transport dank Integration von Treibern und Netzteilen
- Bis zu 300% mehr Licht am Boden bei weniger Energieverbrauch
- als herkömmliche Beleuchtungssysteme

PRODUKTMERKMALE

- Rundum flexibles Licht,
- Durchschnittlich bis zu 300% mehr Licht auf dem Boden,
- resistent gegen Schläge und Vibrationen,
- An- und ausschaltbar ohne Abkühlphase
- Lichtkegelwinkel mehrstufig verstellbar,
- Stufenlos dimmbar,
- Platzsparender Transport, in 3 Minuten aufbaubar,
- Erleuchtet je nach gewählter Version bis zu 5.000 m²

Zusätzliche Information

Lichtstrom	approx. 92,000 lm
Dimmbar	ja
Leuchtmittel	4 x LED module à 240 W
Schutzklasse	IP 54
Lebensdauer	50,000 h
Eingangsspannung	100 - 240 V AC
Umgebungstemperatur	-30 to +40 ° C
Stecker	IP 68
Breite	Ø 230
Länge	700 mm
Gewicht	20.000000