Dekontaminationsdusche ARZ 2 x 3 m

Produktbilder

Kurze Beschreibung

Bei allen LANCO Dekontaminationsduschen wurde speziell darauf geachtet, dass sie ein geringes Gewicht und ein kleines Packvolumen haben sowie schnell und einfach aufzubauen sind. Dies sind die einfachsten, schnellsten und flexibelsten Dekontaminationslösungen.

Beschreibung

Duschkabine und Boden

Duschkabine aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (600 g/m²), wasserdicht, fäulnishemmend ausgerüstet mit großen transparenten Fenstern. Boden aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe mit Antirutsch-Beschichtung (850 g/m²).

Duschvorrichtung

Schlauchbogensystem mit Vollkegeldüsen (4.7 l/min bei 3 bar pro Düse), Handdusche mit 1.5m Schlauch, D-Kupplung für Wasserzulauf, C-Kupplung für Saugschlauch.

Gerüst

Für das aufblasbare Gerüst wird robustes und doch leichtes PVC-beschichtetes Polyestergewebe verwendet, wie es auch bei Schlauchbooten zum Einsatz kommt: 850 g/m² setzen hier den Maßstab. Die Nähte des Gerüstes sind HF-geschweißt und die Eckverbindungen als Gehrung gearbeitet.

Das Gerüst der ARZ ist für Pressluftflaschen optimiert. Es besteht aus einer Kammer mit Füllventil und einem Überdruckventil, welches einen zu hohen Druck im Gerüst verhindert. Aufblasbar mittels Pressluft-Kit in 1,5 Minuten oder mit einem elektrischen Gebläse in 1-2 Minuten.

Duschkabine und Gerüst sind mit einem Seil verbunden. Bei Bedarf kann so die Kabine vom Gerüst getrennt werden.

Durch die geschraubte Verbindung der Pfetten mit den Bögen sowie der pneumatischen Kopplung mittels Transfer-Ventilen ist es möglich, einzelne Schläuche oder Bögen zur Reparatur oder zum Austausch zu entnehmen.

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Zivilschutz, Militär, Dekontamination und Gefahrgutbetrieb, Polizei, Industrie und Gewerbe
Breite	2.00 m
Länge	3.00 m
Höhe	2.50 m
Düsen	10
Handbrausen	2
Duschbögen	2
Gewicht	approx. 75 kg