



SG 12 - Sanitäts- und Aufenthaltszelte mit Aluminiumgerüst

Produktbilder



Kurze Beschreibung

LANCO SG-Zelte sind in vielen Konfigurationen für die verschiedensten Einsatzbereiche erhältlich. Für den Aufbau sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Sie sind einfach miteinander zu verbinden.

Beschreibung

Allgemein

Zelt mit Eingang im Vordergiebel (Knebelverschluss), Fenster 60 x 40 cm mit Moskitogaze und Außenklappe im Hintergiebel.

Gerüstsystem

Gerüst aus längsnahtgeschweißten eloxierten Aluminiumrohren, Durchmesser 40 mm, Wandstärke 1,5 mm aus dem Werkstoff Al Mg 4,5 Mn.

Verbinder

Rohrverbindungen (Knotenstücke) und Bodenplatten aus Aluminium.

Verankerungsmittel

Rundstahlpflöcke und T-Profil-Heringe sowie Zeltpflöcke Profilstahl mit Haken (nur für Innenzelte) zur Befestigung des Zeltes am Boden, widerstandsfähig verzinkt.

Zelthaut

Zelthaut aus LANCO-Schergewebe 430 g/m²: Das Gewebe ist ein Baumwoll-Polyestergewebe, atmungsaktiv, fäulnisresistent, wasserdruckbeständig imprägniert und zeichnet sich durch besonders große Reißfestigkeit und hohen Schutz gegen UV-Strahlen aus.

Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (550 g/m²) in grau.

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militär, Unterkunft und Verpflegung, Polizei, Industrie und Gewerbe, Wetterfeste Unterkünfte und Werkstätten, Vereinte Nationen, NGO / Humanitäre Organisationen, Promotion-Agenturen, Party – Event, Jugendgruppen - Zeltlager
Grundfläche	13.60 m ²
Breite	4.08 m
Länge	3.34 m
Seitenhöhe	1.61 m
Firsthöhe	2.25 m
Packmaß	0.19 m ³
Gewicht	52.00 kg