



SG 30 - Sanitäts- und Aufenthaltszelte mit Aluminiumgerüst

Produktbilder



Kurze Beschreibung

LANCO SG-Zelte sind in vielen Konfigurationen für die verschiedensten Einsatzbereiche erhältlich. Für den Aufbau sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Sie sind einfach miteinander zu verbinden.

Beschreibung

Zelthaut mit Eingang im Vordergiebel (Knebelverschluß),
Fenster 60 x 40 cm mit Moskitogaze und Außenklappe im Hintergiebel.

Gerüstsystem

Gerüst aus längsnahtgeschweißten eloxierten Aluminiumrohren, Durchmesser 40mm, Wandstärke 1,5 mm aus dem Werkstoff Al Mg 4,5 Mn.

Rohrverbindungen (Knotenstücke) und Bodenplatten aus Aluminium.

Verankerungsmittel: Rundstahlpflocke und T-Profil-Heringe zur Befestigung des Zeltens am Boden, widerstandsfähig verzinkt.

Zelthaut

Zelthaut aus LANCO-Schwergewebe 430 g/m²: Das Gewebe ist ein Baumwoll-Polyestergewebe, atmungsaktiv, fäulnisresistent, wasserdruckbeständig imprägniert und zeichnet sich durch besonders große Reißfestigkeit und hohen Schutz gegen UV-Strahlen aus.

Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (550 g/m²) in grau.

Features

Standardausstattung

1 Zelthaut und Aluminiumgerüst mit Zubehör, Pucksäcke für Zelthaut, Gerüst und Zubehör.

Optionen und Zubehör

- Abdeckstreifen
- Schornsteindurchlässe
- Teilungen mit Schlingenverschluss
- Vordächer
- Zwischenwände
- Innenzelt mit und ohne fest angenähtem Bodenbelag
- Aufrollbarkeit einer Seite sowie zusätzliche Sturmabspannungen

Farben

Bitte beachten Sie: Die Darstellung im Internet kann zu möglichen Farbunterschieden führen.

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militär, Unterkunft und Verpflegung, Polizei, Industrie und Gewerbe, Wetterfeste Unterkünfte und Werkstätten, Vereinte Nationen, NGO / Humanitäre Organisationen, Promotion-Agenturen, Party - Event, Jugendgruppen - Zeltlager
Grundfläche	33.80 m ²
Breite	5.64 m
Länge	6.00 m
Seitenhöhe	1.73 m
Firshöhe	2.70 m
Packmaß	125 x 95 x 60 cm
Gewicht	90.00 kg
Lieferzeit	ca. 14-16 Wochen