AZF 33 - Selbstaufrichtende Struktur

Produktbilder

Kurze Beschreibung

Die AZF-Serie ist innerhalb von Minuten einsatzbereit und die ideale Lösung für alle Notfallsituationen. Sie sind langlebig und können auf jedem Gelände effizient eingesetzt werden.

Beschreibung

Gerüst

Das Zeltgerüst besteht aus einem aufblasbaren Schlauchgerüst, das durch eine aufblasbare Firstpfette selbstaufrichtend ist. Das Gerüst ist modular aufgebaut, und die Elemente können einzeln ausgetauscht werden. An den Traufen werden Aluminiumstangen zwischen die Binder gesteckt (optional aufblasbare Traufpfetten).

Das luftdichte Schlauchgerüst besteht aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (1100 g/m²). Zelthaut und Boden werden mit lösbaren Verbindungen am Gerüst befestigt, dadurch ist ein einfacher Austausch von Zelthaut, Boden und Gerüst möglich. Ein Überdruckventil pro Kammer verhindert einen übermäßigen Druck im System.

Zelthaut

Zelthaut aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (750 g/m²), schwerentflammbar, wasserdicht und schimmelbeständig. Bodenbelag aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (750 g/m²).

Das Zelt besitzt standardmäßig in jedem Feld ein Fenster und darüber eine dreieckige Lüftungsöffnung, sowie 8 Durchlässe Ø 425mm für Heizung etc. sowie 2 Kabeldurchlässe Ø 150mm in jedem Giebel.

Boden

Bodenbelag aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (750 g/m²). Auf Wunsch mit rutschfester Prägung (850 g/m²).

Standardausstattung

- 2 Aufrollbare Eingänge
- 2 Vorrichtungen an den Eingängen zum Verbinden mehrerer Zelte
- 2 Öffnungen je Giebel zum Durchführen von Kabeln etc.
- Aufhängevorrichtungen am Schlauchgerüst für Beleuchtung, Infusionsgerät etc.
- 6+4 Sturmleinen
- 10+14 Heringe
- 1 Hammer
- 2 Packsäcke für Zelthaut und Zubehör
- 1 Handluftpumpe
- 1 Reparaturkit
- 1 Aufbau- und Pflegeanleitung

Die AZF - Zelte sind in drei Standardfarben erhältlich: weiss, sand, NATO-grün. Weitere Farben auf Anfrage.

Optionen und Zubehör

- Elektrogebläse
- Pressluftkit (Adaptersatz, Druckminderer, Pressluftflaschen)
- Seiteneingang
- Sonnendach
- Beschriftung
- Zeltbeleuchtung
- Trennwände
- Innenzelt
- Zeltheizung
- Klimagerät
- Ballastbehälter
- Gewebe entsprechend militärischen Standards

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militär, Dekontamination und Gefahrgutbetrieb, Polizei, Wetterfeste Unterkünfte und Werkstätten, Vereinte Nationen, NGO / Humanitäre Organisationen
Grundfläche	31,00 m²
Breite	6,00 m
Länge	5,15 m
Seitenhöhe	2,35 m
Firsthöhe	3,00 m
Druckerhöhung	0,30 bar
Gewicht	160,00 kg